

広角噴霧と、最大約7m※の直噴ができる静電噴口！

※水平・無風の場合、手元圧力3.0MPa時、最狭角15°〔静電効果は無し〕

広角噴霧
MAX60°

直噴最大約7m※

〔静電限界角度の直噴最大は約5m〕



防除ナビ
機能付き



鉄砲型
1頭口

ヒーター
搭載

防除ナビ
機能搭載

主な特長

- ◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。
- ◆全長が短いため、取り回しが良い。
- ◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。
- ◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる濡れや結露を防止。
- ◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。



【適応作物】

トマト、キュウリ、
イチゴ、ナスなどの立体作物
モモ、ブドウなどの果樹



静電噴口の使用条件

農薬の希釈倍率は慣行通り。後退散布を推奨。
ゴーグル・マスク・手袋等防除作業に適した服装で行う。

水圧[MPa]		最広角(60°)	静電限界角度	最狭角(15°)
1.5	流量[L/min]	2.2	3.4	3.9
	到達距離[m]	1.0	2.5	4.0
2.0	流量[L/min]	2.6	4.2	4.7
	到達距離[m]	1.5	3.5	5.0
2.5	流量[L/min]	2.9	5.0	5.3
	到達距離[m]	2.0	4.0	6.0
3.0	流量[L/min]	3.2	5.7	5.7
	到達距離[m]	2.5	5.0	7.0

※数値は噴口の地上高1mで地面と水平に噴霧した時の値です。

※目視による霧の到達距離の目安であり、風・作物等により結果が異なることがあります。

主要諸元

型 式	FS-90	
寸 法	全 長	637mm
	全 幅	60mm
ノ ズ ル	1頭口	
重 量	0.96kg	
使 用 圧 力	2~3MPa	
流 量 表 示 精 度	表示値±10%以下(当社実測値)	
電 源	単三電池4本(ニッケル水素、アルカリ)	
連続使用可能時間	8時間(当社試験結果・ニッケル水素2000mAh)	

※取扱説明書の「農薬時のドリフトに対する注意」をよくお読みいただきご使用ください。

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。保証書(取扱説明書の裏面)を添付していますので大切に保管してください。

みのる産業株式会社

本社・工場 〒709-0892 岡山県赤松市下市447
 東京支店 〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野210
 長野支店 〒389-1104 長野県長野市豊野町浅野582-4
 徳島営業所 〒771-1151 徳島県徳島市応神町古川字東197
 九州支店 〒818-0066 福岡県筑紫野市大字永岡1020-1

TEL.(086)955-1123(代)
 TEL.(048)683-9451(代)
 TEL.(026)257-6530(代)
 TEL.(088)641-2311(代)
 TEL.(092)921-6006(代)

環境宣言
人と環境にやさしい農業を応援します



2024年6月作成-2

<https://www.minoru-sangyo.co.jp>

安全に関するご注意

商品をお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。